

FICHA TÉCNICA

BOTA PU-6" CAÑA BAJA - INDUSTRIAL

REF. PD-6001



LÍNEA INDUSTRIAL

Tecnología

Inyección al corte

Cuello

Lona abullonada en lona

Cordonera y lateral en cuero

Talón

Cuero calibre 18 - 20

Reflectivo

Riacta

Plantilla

Plantilla material micro poroso antitranspirante de 2.5 mm

Costuras

Hilo en poliéster

Forro y Contrafuerte

En fibra de alta resistencia

Color



MARRÓN



NEGRO

Lengüeta

En Lona Impermeable expandible

Sistema ajustable

Cordones redondos unicolor Poliéster - Algodón

Ojales dieléctricos

Capellada

Cuero semi graso

Suela bi-densidad, dieléctrica ergonómica



Puntera en composite

Las punteras no metálicas para calzado de seguridad cumplen con la norma internacional. Resistencia al Impacto a temperatura ambiente 200_4J EN 12568 (Norma Europea). Producto certificado con el Organismo internacional Bureau Veritas, Certificado No CP/ 3788B-2013

Normatividad Técnica

Tallas	Normatividad Técnica				
	ABRASIÓN DE SUELA	NTC 4811: 2000	DENSIDAD (g/cm ³)	PROMEDIO ABRASIÓN (mm ³)	INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN ±(mm)
36 al 44			1,05	99,38	2,40
Altura de Caña	ANTIDESLIZANTE	METODO LME:054	CON SOLUCIÓN JABONNOSA AL 0,5%		SIN SOLUCIÓN JABONNOSA
			La bota no presenta deslizamiento		La bota no presenta deslizamiento
10 pulgadas	RESISTENCIA DIELECTRICA	NTC ISO 20344:2007	Promedio de resistencia eléctrica 29 x 10 ⁹		