

FICHA TÉCNICA

BOTA PU 10" S CAÑA ALTA SOLDADOR

REF. BPU-10 S



Tecnología

Inyección al corte

Forro

En fibra acolchada

Contrafuerte

Pimpon 1.2

Talón

Cuero Semi-Graso

Plantilla

En material micro poroso transpirante de 3 mm

Costuras

Hilo en poliéster

Caña en cuero semi-graso

Capellada

Cuero Semi-Graso
calibre 18 -20. Impregnado

Suela bi-densidad,
dieléctrica ergonómica



Puntera en composite

Color



MARRÓN



NEGRO

Las punteras no metálicas para calzado de seguridad cumplen con la norma internacional. Resistencia al Impacto a temperatura ambiente 200_4J EN 12568 (Norma Europea). Producto certificado con el Organismo internacional Bureau Veritas, Certificado No CP/ 3788B-2013

Normatividad Técnica

Tallas	ABRASIÓN DE SUELA	NTC 4811: 2000	DENSIDAD	PROMEDIO	INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN $\pm$ (mm ³)
			(g/cm ³)	ABRASIÓN (mm ³)	
36 al 44			1,05	99,38	2,40
Altura de Caña	ANTIDESLIZANTE	METODO LME:054	CON SOLUCIÓN JABONNOSA AL 0,5%		SIN SOLUCIÓN JABONNOSA
			La bota no presenta deslizamiento		La bota no presenta deslizamiento
10 pulgadas			RESISTENCIA DIELECTRICA		
		NTC ISO 20344:2007	Promedio de resistencia eléctrica 29 x 10 ⁹		